

**STELBERRY**®  
*Если необходимо услышать...*

Блок питания микрофонов от IP-камер  
Фильтры питания для микрофонов

### Гарантийные обязательства

Активные микрофоны STELBERRY имеют стандартную гарантию 3 года с момента продажи или даты выпуска.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Произведено в России

ООО «Современные технологии»

**MX-100**  
**MX-110**



Вход фильтра, необходимо соединить с линией питания.  
Выход фильтра, необходимо подсоединить к проводам питания микрофона.

Назначение выводов на входе и выходе:  
красный- питание, черный- общий

### Технические характеристики

Технические характеристики	MX-100, MX-110
Напряжение	до 16 Вольт
Ток для MX-100	до 120 мА
Ток для MX-110	до 80 мА
Коэффициент подавления MX-100	98 (5000 Гц)
Коэффициент подавления MX-110	196 (5000 Гц)
Внутреннее сопротивление MX-100	7 Ом
Внутреннее сопротивление MX-110	14 Ом
Крепление	2-сторонний скотч
Габариты	40x19x6 мм

**MX-200**

Выносной разъем необходимо вставить в слот камеры для microSD карты. Выход блока, необходимо подсоединить к проводам питания микрофона.

Назначение выводов на выходе:  
красный- питание, черный- общий

**Технические характеристики****MX-200**

Входное напряжение	2,7...5 Вольт
Выходное напряжение	12 Вольт
Частота преобразования	1,25 МГц
Максимальный выходной ток	100 мА
Выходные пульсации	не более 10 мВ
Стабильность выходного напряжения	1,5 %
Индикация работы	светодиод
Цвет индикатора	красный
Способ подключения к IP-камере	Слот для microSD

**Технические характеристики****MX-200**

Тип покрытия ламелей разъема	имерсионное золото
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от неправильного подключения разъемов	разный тип разъемов
Выходной фильтр	Есть
Способ крепления преобразователя	2-сторонний скотч
Габариты	40x19x5 мм
Вес	15 грамм