



## IP видекамера i230-4G Solar

### Особенности:

- Чип HiSilicon Hi3518E. Разрешение 1920×1080
- Сверхнизкое энергопотребление батареи камеры, ток в режиме ожидания равен 250А
- Быстрое пробуждение и быстро оповещение благодаря ОС LiteOS
- Встроенный высококачественный динамик и микрофон высокой четкости, поддержка двусторонней голосовой связи, с функцией подавления эха
- Оснащен мощным инфракрасным 850nm датчиком, эффективное расстояние ночного видения может достигать до 8 метров
- Встроенный 2-мегапиксельный, 3,6 мм объектив, максимальный угол обзора 110 градусов
- Встроенные четыре литиевые батареи большой емкости - 18650, среднее время пробуждения - 15 минут в день, может использоваться в течение 6-12 месяцев.
- Поставляется со слотом для карт Micro SD, поддерживает карту памяти до 64 Гб
- Не требует провод, работает от солнечной батареи и встроенных литиевых батарей.
- Его можно легко использовать с отсутствием сетевого окружения благодаря встроенному модулю 4G, который позволяет поддерживать оборудование в сети в любое время
- Поддержка онлайн оповещений, оповещений при обнаружении PIR-датчиком и настройка оповещений
- Поддержка записи в облачное хранилище, просмотр записи напрямую из облачного хранилища, общий доступ к устройствам (неограниченное количество друзей)
- Подходит для дворов, рыбных прудов, садов, ферм, шахт, строительных площадок и других мест, где неудобно подключаться к электричеству и проводке

### Технические характеристики

Видео	
Чип	Hi3518EV300
Матрица	1/3" Full HD CMOS
Разрешение	1920×1080 (2MP)
Объектив	3,6 mm
Инфракрасный Свет	инфракрасный светодиод 850 nm, длина ИК подсветки до 8 метров
Светочувствительность	Цветовой режим 1Lux, режим ночного видения 0 люкс
Отношение сигнал / шум	≥ 52 dB
Обработка видео	Автоматическое усиление, автоматический баланс белого, автоматическая компенсация подсветки, цифровое 3D
Аудиокод	Встроенный микрофон с шумоподавлением 38 дБ
Аудиовыход	Встроенный 2Вт высококачественный динамик 8 Ом
Wi-Fi	N/A
4G	LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/TD-SCDMA
Датчик	
Расстояние детекции PIR	0 - 10 метры
Уровень детекции PIR	120°
Способ хранения	Поддержка карты Micro SD до 64 Гб, облачное хранилище
Пробуждение	PIR пробуждение, Удаленное пробуждение с телефона
Время омидания	15c, 30c, 60c (опционально)
Режимы	AP mode, Scan QR code
Солнечная батарея	5 Вт
Объем батареи	4×18650 литиевые батареи
Питание	Солнечные батареи + встроенные литиевые батареи
Приложение	UBOX для Android & IOS
Рабочая температура	-20° C ~ +50° C
Рабочая Влажность	< 80%
Размер	210мм × 95мм × 100мм
Вес	1200g