

DORMA TS 77

Базовое решение



EINS!
ZWEI!
DREI!*

*Надежность, качество, отличная цена

- 1 Доводчик DORMA, отвечающий всем стандартам качества, надежности при невероятно низкой цене
- 2 Многоуровневая система контроля качества является строгим правилом, лежащим в основе семейного бизнеса компании DORMA с 1908 года*
- 3 Для дверей до 120 кг**
- 4 Усилие Size 2, 3, 4 – три решения для любой двери
- 5 Скорость закрывания регулируется в 2-х диапазонах
- 6 Рычаг с надежным шарнирным соединением
- 7 Работает при температуре до -25°C***
- 8 Максимальный угол открывания – 180°
- 9 Цвета: белый, серебристый, коричневый, золотой

Технические характеристики TS 77			
Усилие закрывания	Size 2	Size 3	Size 4
Для стандартных дверей ширина створки ≤ 850 мм	•	–	–
Для стандартных дверей ширина створки ≤ 950 мм	•	•	–
Для стандартных дверей ширина створки ≤ 1100 мм	•	•	•
Для левых и правых дверей	•	•	•
Складной стандартный рычаг	•	•	•
Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах 180°- 20° и 20°- 0°	•	•	•
Фиксация открытого положения (с использованием опционального рычага)	◦	◦	◦
Результаты температурных испытаний	-25°C		
Вес, кг	1,7		
Размеры, мм	длина глубина высота	180 65 43	

- да
– нет
◦ опция

* Центры контроля качества:

1. Контроль качества непосредственно на производстве
2. Испытания в региональном центре контроля качества
3. Испытания в центральном офисе г. Эннепеталь

** При ширине полотна до 900 мм

*** Согласно испытаниям ЗАО Ростест на морозоустойчивость
Все доводчики DORMA сертифицированы по стандарту ГОСТ Р

