



КОМПЛЕКТ ОХРАННОЙ WI-FI СИГНАЛИЗАЦИИ для умного дома TUYA H1

На сегодняшний день существует достаточно большое количество внешних факторов, которые могут угрожать сохранности вашего имущества, но на помощь приходят современные технологии защиты, такие как камеры видеонаблюдения и сигнализация.

Комплект охранной WI-FI сигнализации для умного дома TUYA H1 включает в себя беспроводной пульт дистанционного управления Mini Tuya 433 МГц, датчик двери, детектор движения PIR, сирену и блок питания.

Основное устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор 300mAh и порт Micro USB. При температуре от 5° до 50°C работает бесперебойно. Датчик движения PIR имеет корпус из поликарбоната с защитой от воздействия УФ излучения. Угол обнаружения составляет 100°. Все комплектующие TUYA H1 имеют уровень влаг и пыли защиты IP20.

Преимуществом комплекта является наличие встроенного WiFi модуля, что говорит о возможности подключения мобильного телефона посредством специального приложения Tuya Smart., которое поддерживает как iPhone так и Android. С его помощью вы сможете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С Tuya Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видеокamеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранной сигнализационной системе.

Приобретая комплект домашней сигнализации вам больше не за чем волноваться о том, что, кто-то может проникнуть в ваш дом. TUYA это технологично, надежно, а главное безопасно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Host H1 (основное устройство)	
Входное напряжение	DC 5V 2A
Порт ввода	Micro USB
Частота WiFi	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
Ток покоя	<40mA
Ток срабатывания сигнализации	<300mA
Входная мощность	100~240V AC 50Hz 0.35A
Выходная мощность	DC 5V Макс. 2.1A
Встроенный аккумулятор	3.7V 300mAh (Литиевый)
Радиодиапазон	433.92MHz
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	5°C~50°C
PIR Motion Detector (датчик движения)	
Входное напряжение	9V аккумулятор
Радиодиапазон	433.92MHz
Угол обнаружения	100°
Контроль времени повторной активации	Положение переключателя 1 и 2 – 5с. / 2 и 3 – 50с. / Отключение – 5 мин
Ручное управление	Нет сведений
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,048 Кг (без аккумулятора)
Размеры	110 * 52.5 * 37.5 мм
Комплектующие	Настенное крепление, руководство пользователя
Door Magnetic (датчик двери)	
Входное напряжение	12V DC
Радиодиапазон	433.92MHz
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,012 Кг (без аккумулятора)
Размеры датчика	65*24.5*14 мм
Размеры магнита	51.5*11*12.5 мм
Комплектующие	Руководство пользователя
Remote Control (пульт ДУ)	
Входное напряжение	3V аккумулятор
Радиодиапазон	433.92MHz
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,019 Кг (без аккумулятора)
Размеры	56.5*31.5*11 мм
Комплектующие	Руководство пользователя