

Руководство пользователя

Код: DH-IPC-HDW1531SP-028

IP-КАМЕРА **DH-IPC-HDW1531SP-028** 0В - 5.0 Мрх 2.8 mm DAHUA



Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 2592 x 1944 (5.0 Мрх).

Совместимость камеры с интерфейсом ONV обеспечивает возможность применения ее в разных системах мониторинга IP, совместимых с этим интерфейсом, независимо от производителя. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3af делает устройство еще более универсальным и простым в установке.

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	5.0 Мрх
Система сканирования:	Прогрессивный
Разрешение:	2592 x 1944 - 5.0 Мрх , 2688 x 1520 - 4.0 Мрх , 2560 x 1440 - 3.6 Мрх , 2304 x 1296 - 3.0 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р 1280 x 1024 - 1.4 Мрх , 1280 x 960 - 1.3 Мрх , 1280 x 720 - 720р
Режимы работы:	Первичный и вторичный потоки могут быть в любой конфигурации Firmware 2.460.0000.0000.16.R, build: 2017-09-04 • Основной поток : 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 • Дополнительный поток : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288
Объектив:	2.8 mm
Угол обзора:	96 °
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	30 m
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Интерфейс RS-485:	—

Слот для карты памяти:	—
Метод сжатия изображения:	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	—
Аудио:	—
Поток (bitrate):	32 ... 10240 kbps - H.264 12 ... 8448 kbps - H.265
Скорость передачи главного потока:	20 кадров в секунду @ 5.0 Мрх 25 кадров в секунду @ 3.7 Мрх
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	16.12
Выбранные функции:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Детектор движения • Настройка зоны конфиденциальности • D-ZOOM - Цифровой зум • Mirror - Зеркальное отражение изображения
Доступ с мобильного телефона:	<p>Порт: 37777 или доступ через облако</p> <p>• Android: Бесплатное приложение , Android: Бесплатное приложение</p> <p>• iOS (iPhone): Бесплатное приложение , iOS (iPhone): Бесплатное приложение</p> <p>Существуют также платные версии мобильных приложений: gDMSS Plus, iDMSS Plus</p>
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / admin
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.108
Порты доступа через веб-сайт:	80, 37777
Порты доступа через приложение на PC:	37777
Порт доступа через мобильного приложения:	37777
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток
Питание:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 330 mA
Потребляемая мощность:	< 4 W
Корпус:	Dome - Металлический / пластиковая

В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 135x140x115 mm	Вес брутто: 0.4 kg
--------------------------------------	--------------------