



Owler Smart Protect Kit

На сегодняшний день существует достаточно большое количество внешних факторов, которые могут угрожать сохранности вашего имущества, но на помощь приходят современные технологии защиты, такие как камеры видеонаблюдения и сигнализация.

Комплект охранной WI-FI сигнализации для умного дома TUYA H3 включает в себя беспроводной пульт дистанционного управления Mini Tuuya 433 МГц, датчик движения PIR, датчик двери, сирена, тревожная кнопка и непосредственно блок питания.

Основное устройство имеет встроенный литиевый аккумулятор 300mAh и порт Micro USB. При температуре от 5° до 50°С работает бесперебойно. Датчик движения PIR имеет корпус из поликарбоната с защитой от воздействия УФ излучения. Угол обнаружения составляет 100°. Все комплектующие TUYA H1 имеют уровень влаг и пыли защиты IP20.

Преимуществом комплекта является наличие встроенного WiFi модуля, что говорит о возможности подключения мобильного телефона посредством специального приложения Tuuya Smart., которое поддерживает как iPhone так и Android. С его помощью вы сможете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С Tuuya Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видеокамеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранный сигнализационной системе.

Приобретая комплект домашней сигнализации вам больше не за чем волноваться о том, что, кто-то может проникнуть в ваш дом. TUYA это технологично, надежно, а главное безопасно.

Характеристики

Host H3 (основное устройство)	
Входное напряжение	DC 5V 2A
Порт ввода	Micro USB
Частота WiFi	2.4GHz IEEE802.11b/g/n
Ток покоя	<40mA
Ток срабатывания сигнализации	<300mA
Входная мощность	100~240V AC 50Hz 0.35A
Выходная мощность	DC 5V Макс. 2.1A
Встроенный аккумулятор	3.7V 300mAh (Литиевый)
Радиодиапазон	433.92MHz
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур	5°C~50°C
PIR Motion Detector (датчик движения)	
Входное напряжение	9V аккумулятор
Радиодиапазон	433.92MHz
Угол обнаружения	100°
Контроль времени повторной активации	Положение переключателя 1 и 2 – 5с. / 2 и 3 – 50с. / Отключение – 5 мин
Ручное управление	Нет сведений
Степень защиты	IP 20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,048 Кг (без аккумулятора)
Размеры	110 * 52.5 * 37.5 мм
Комплектующие	Настенное крепление, руководство пользователя
Door Magnetic (датчик двери)	
Входное напряжение	12V DC
Радиодиапазон	433.92MHz
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,012 Кг (без аккумулятора)
Размеры датчика	65*24.5*14 мм
Размеры магнита	51.5*11*12.5 мм
Комплектующие	Руководство пользователя
Door bell (тревожная кнопка)	
Входное напряжение	3V аккумулятор
Радиодиапазон	433.92MHz
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,018 Кг (без аккумулятора)
Размеры	56.5*31.5*11 мм
Комплектующие	Ø50 x 13 мм

Remote Control (пульт ДУ)	
Входное напряжение	3V аккумулятор
Радиодиапазон	433.92MHz
Степень защиты	IP20
Материал корпуса	Поликарбонат устойчивый к УФ излучению
Диапазон рабочих температур	5°C~40°C
Вес	0,019 Кг (без аккумулятора)
Размеры	56.5*31.5*11 мм
Комплектующие	Руководство пользователя

