

СЕНСОРНЫЙ WI-FI датчик ПРОТЕЧКИ ВОДЫ TUYA 01-WFS



Совместим со многими другими устройствами умного дома, для реализации функции связи Linkage.

Датчик утечки воды является одним из устройств категории "Умный дом", который обнаруживает утечку воды и своевременно информирует об этом пользователя, во избежание больших потерь воды.

- 2.4GHz Wi-Fi, Wi-Fi работает на расстояние до 45M
- Бесплатное приложение для IOS и Android
- При обнаружении утечки воды, на ваш телефон придет уведомление
- Пользователь может использовать устройство для других пользователей, и устройство будет посылать сигнал тревоги для всех пользователей.

На сегодняшний день существует большое разнообразие способов и средств, при помощи которых можно обезопасить свой дом от воздействия внешних и внутренних угроз. Одним из таких методов является установка в вашем доме датчика утечки воды TUYA 01-WFS. Он предназначен для фиксирования протечки воды и передачи аварийного сигнала на модуль управления. Очевидным преимуществом устройства является его круглая форма и компактные размеры. Так, у вас не возникнет никаких проблем при его установке и использовании.

Отличительной особенностью является встроенный модуль Wifi, и возможность подключения датчика к вашему мобильному телефону через специальное приложение Smart Life.

С помощью приложения, вы сможете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С Tuya Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видекамеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранный сигнализационной системе. Почувствуйте комфорт управления безопасностью вашей собственности.

Датчик оснащен индивидуальной платой, что в свою очередь гарантирует вам защиту от ложных срабатываний под влиянием наводок и электромагнитного излучения. Степень защиты IP66 гарантирует полную герметичность. При попадании воды (при уборке или в случае аварийной ситуации) необходимо просто протереть контакты салфеткой, влага не попадает внутрь, сбои в срабатывании исключены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	CR123A-3V
Ток срабатывания	100–110mA
Резервный электрический ток	8uA
Время работы в режиме ожидания	5 лет
Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Рабочая влажность	20% ~ 85%
Wi-Fi	2.4GHz
Стандарт беспроводной сети	IEEE 802.11b/g/n
Радиус действия Wi-Fi	45M
Влагозащита	IP66
	Электропитание
При полной нагрузки	>2.9V
При повышенной нагрузки	>2.82V
При низком уровне заряда	<2.75V

Примечание:

При обнаружении утечки датчик будет продолжать сигнализировать до тех пор, пока вы его не выключите.

СОСТОЯНИЕ СВЕТОВОГО ИНДИКАТОРА

Состояние устройства	Состояние индикатора
В режиме Smart Wi-Fi	Мигает 2 раза/сек.
В режиме точки доступа	Мигает 1 раз каждые 2 сек.
При срабатывании сигнализации	Мигает 1 раз каждые 5 сек.
В режиме ожидания	Откл.

Примечание:

Удерживайте кнопку сброса в течение 5-7 секунд, устройство будет сброшено и удалено из приложения. Также вы можете изменить способ добавления.