



ВИДЕОКАМЕРА TUYA N502T 2MP

- Камера 1080p (без карты памяти) x 1
- Блок питания DC 5V 1.5A x 1
- Шнур питания 1м x 1
- Крепление x 1
- Инструкция x 1
- Комплект винтов x 1

Если вопрос безопасности является для вас актуальным, и вы хотите защитить свою недвижимость, будь - то магазин, офис, квартира или загородный дом, то сегодня у вас есть такая возможность. Камера видеонаблюдения N502T-2.0MP имеет высокую четкость изображения благодаря разрешению 1080p. Поддерживает функцию захвата изображения, позволяющую осуществлять надлежащий контроль. Для наблюдения в темное время суток, имеется ИК подсветка.

Устройство имеет несколько режимов записи видео, а именно: запись вручную, запись при обнаружении движения, запланированная и аварийная запись. За день можно записать видео в объеме, не превышающем 4,5 Гб. Устройство поддерживает карту памяти до 128 Гб, что позволяет при необходимости сохранить видеофайлы. Имеется возможность хранить нужные вам файлы в специальном облаке, что в свою очередь позволит вам получить доступ к ней, даже в том случае если в ваше отсутствие недоброжелатели украдут оборудование вместе с картой памяти.

Данная модель оснащена встроенными динамиком и микрофоном и работает по технологии P2P и оснащена WiFi модулем, так вы сможете наблюдать удаленно, без сложных настроек, просматривать изображение с камеры.

Главной особенностью камеры N502T- 2.0MP является мобильное приложение Tuya Smart. С его помощью вы сможете организовать охрану, управление и мониторинг любого объекта вашей недвижимости, посредством подключения к интернет сети различных устройств, поддерживающих интернет-подключение к домашней сети WiFi.

С Tuya Smart у вас больше не возникнет необходимости покупать дорогостоящие охранные системы, все что вам нужно, это приобрести беспроводные WiFi извещатели и подключить их к домашней сети. Сигнализаторы задымленности, датчики движения и открытия двери, видеокamеры и многое другое, все это в единой, универсальной охранный сигнализационной системе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | Устройство |
|--|--|
| Основной процессор | GK7102S |
| Датчик изображения | GC2053 |
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
| | Видео |
| Высокая четкость | 1080P |
| Сжатие видеосигнала | Smart H.264+ |
| Угол вращения | |
| Фиксация объекта | |
| Светочувствительность | 0.1LUX/F1.2 |
| Захват изображения | Поддерживается |
| | Аудио |
| Стандарт кодирования | G.711 |
| Двусторонняя речь | Поддерживается |
| | Управление записью |
| Размер видеофайла | 2,5 – 4,5 ГБ/ день |
| Режим записи | Запись вручную, запись по обнаружению движения, запланированная запись, аварийная запись |
| Хранение видеозаписи | Карта памяти/облако |
| Воспроизведение, резервное копирование | Поддерживается |
| Сигнализация | Аварийная запись и запись экрана |
| | Сеть |
| Сетевой интерфейс | |
| WIFI | 802.11b/g/n |
| Цифровой поток | Трехпоточковый |
| Режим передачи | P2P, Smart Cloud Sever |
| Подключение WIFI | Сканирование QR кода |
| | Увеличение памяти |
| Карта памяти | Максимально поддерживаемая КП до 128 Гб |
| Кнопка сброса | Поддерживается |
| | Электропитание |
| Питание | DC 5V 1.5A |
| Энергопотребление | 5W |
| | Условия эксплуатации |
| Место установки | Дом, магазин, учебные заведения, фабрики и заводы |
| Способ установки | Установка на плоской поверхности, настенный монтаж |
| Температура | -10°C ~ +55°C |
| Влажность | 10% ~ 90% |
| | Прочее |
| Объектив | 3.6MM |
| ИК диапазон | 10м |