

## Удлинитель силовой на пластиковой катушке с 4-мя гнездами

Сделано в России



**max**  
6A 1300Вт

2x0,75мм<sup>2</sup> Выключатель

60046845	RPx-4es-2x0.75-20m	4	20
60043052	RPx-4es-2x0.75-30m	4	30

3x0,75мм<sup>2</sup> Выключатель Заземляющий контакт

60046845	RPx-4es-3x0.75-20m	4	20
60043052	RPx-4es-3x0.75-30m	4	30

**max**  
10A 2200Вт

2x1мм<sup>2</sup> 2x1,5мм<sup>2</sup> Выключатель

60043050	RPx-4s-2x1.0-20m	4	20
60046843	RPx-4s-2x1.0-30m	4	30
60043051	RPx-4s-2x1.0-40m	4	40
60046831	RPx-4s-2x1.5-50m	4	50

3x1мм<sup>2</sup> Заземляющий контакт Выключатель

**max**  
10A 2200Вт

60043054	RPx-4es-3x1.0-20m	4	20
60046847	RPx-4es-3x1.0-30m	4	30
60043055	RPx-4es-3x1.0-40m	4	40

3x1,5мм<sup>2</sup> Заземляющий контакт Выключатель

**max**  
16A 3500Вт

60046849	RPx-4es-3x1.5-20m	4	20
60043056	RPx-4es-3x1.5-30m	4	30
60046836	RPx-4es-3x1.5-40m	4	40

## Удлинитель силовой на металлической катушке с 4-мя гнездами

Сделано в России



3x1,5мм<sup>2</sup> Заземляющий контакт Выключатель

60046850	RMx-4es-3x1.5-30m-IP44	4	30
60046851	RMx-4es-3x1.5-40m-IP44	4	40
60046852	RMx-4es-3x1.5-50m-IP44	4	50

3x1,5мм<sup>2</sup> Заземляющий контакт Выключатель провод КГ

60046844	RMx-4es-3x1.5-30m-IP44(KG)	4	30
60046848	RMx-4es-3x1.5-40m-IP44(KG)	4	40
60046804	RMx-4es-3x1.5-50m-IP44(KG)	4	50

3x2,5мм<sup>2</sup> Заземляющий контакт Выключатель провод КГ

60043057	RMx-4es-3x2.5-20m-IP44(KG)	4	20
60043058	RMx-4es-3x2.5-30m-IP44(KG)	4	30
60043059	RMx-4es-3x2.5-40m-IP44(KG)	4	40

## Сетевые фильтры серии USF-M

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Начальный уровень защиты

USF-M-4es-1.5m-B

60019740

USF-M-4es-1.5m-W

60019741

Максимальная мощность: 2200Вт  
Максимальный ток нагрузки: 10А  
Сечение провода: 3x0,75мм<sup>2</sup>

Защита от перегрузки и короткого замыкания

- "мягкая" вилка с отверстием под палец
- терморазмыкатель, встроенный в выключатель
- отверстие для крепления к стене или к столу
- "уплощенная" кнопка включения



## Сетевые фильтры серии USF

ДИЗАЙН ЦЕНТР ЭРА STYLE

Базовый уровень защиты

Максимальная мощность: 2200Вт  
Максимальный ток нагрузки: 10А  
Максимальная рассеиваемая энергия: 125Дж  
Сечение провода: 3x0,75мм<sup>2</sup>  
Максимальный ток импульсной помехи: 7000А

Нижний порог срабатывания ограничителя напряжения: 275В  
Время срабатывания защиты от импульсной помехи: 0,1нс

Защита домашней техники от скачков напряжения и импульсных помех.  
Защита подключенных устройств от перегрузки.

- "мягкая" вилка с отверстием под палец
- терморазмыкатель, встроенный в выключатель
- отверстие для крепления к стене или к столу
- "уплощенная" кнопка включения

## Серия USF

USF-5es-1.5m-W 60019031

USF-5es-3m-W 60019033

USF-5es-5m-W 60019738

USF-5es-1.5m-B 60019032

USF-5es-3m-B 60019034

USF-5es-5m-B 60019737

USF-5es-3m-I 60019035

USF-5es-5m-I 60019739



**max**  
10A 2200Вт

3x0,75мм<sup>2</sup> 1.5-5м

Количество гнезд x5

Полипропилен

Заземляющий контакт

20

Терморазмыкатель

USF-6es-1,5m-W-BOX 60037260

USF-6es-3m-W-BOX 60037262

USF-6es-5m-W-BOX 60037264



**max**  
10A 2200Вт

3x0,75мм<sup>2</sup> 1.5-5м

Количество гнезд x6

Полипропилен

Заземляющий контакт

20

Терморазмыкатель

## Серия USF с зарядкой USB

USF-5es-1.5m-USB-W 60019037

USF-5es-1.5m-USB-B 60019036

USB выход 2 гнезда, постоянное напряжение: 5В USB выход 2 гнезда максимальный ток: 2100мА\*



\* Одновременно могут заряжаться два устройства. Источник питания выдает максимальный ток 2000мА, который может потреблять либо 1 устройство, либо 2 устройства в сумме.

Зарядка мобильных устройств через USB разъем (iPhone, iPad, планшетные компьютеры, сотовые телефоны, электронные книги)

USF-6es-1,5m-B-BOX 60037261

USF-6es-3m-B-BOX 60037263

USF-6es-5m-B-BOX 60037265

