

# STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Солнечные  
панели



Автодома



Лодки  
и катамараны



Банки



Магазины



HOPECA



Насосы и твер-  
дотопливные  
котлы



Загородные  
дома



Теплицы



Газовые  
котельные



Охранно-  
пожарные  
системы



## STARK COUNTRY 1000INV LT

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ  
ПОЛОЖЕНИЯ!



Высокий  
коэффициент  
мощности



Широкий  
диапазон  
зарядного  
тока!



Встроенный  
контроллер!



**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Настенный монтаж
- + Чистый синус при работе от аккумуляторов
- + Высокий КПД и коэффициент мощности
- + Встроенный PWM-контроллер солнечных панелей
- + Работа со всеми типами стационарных аккумуляторов и солнечных панелей
- + Умное зарядное устройство с 3 ступенями заряда
- + Большой информационный дисплей с LED подсветкой
- + Возможность настройки большинства параметров прямо с дисплея
- + Холодный старт
- + Совместимость со всеми типами генераторов
- + Опции дистанционного мониторинга и оповещения\*
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ. В остальных случаях - 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

**88×225×320 мм**

Вес\*\* **4.4 кг**

### МОЩНОСТЬ

**1000 ВА**  
**1000 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**4-8 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Выбираемый диапазон напряжений    Напряжение, АС

**90-280 В**

**230 В**

или

**170-280 В**

Частота

**50/60 Гц**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Чистый синус

Напряжение, АС

**230 В**

Частота

**50 Гц**

### ПАРАМЕТРЫ PWM-КОНТРОЛЛЕРА

Максимальное напряжение открытого контура солнечных панелей, DC

**55 В**

Номинальная мощность

**600 Вт**



Допустимая температура эксплуатации  
**от -10°C до +50°C**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +60°C**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 5% до 95%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*\*

Номинальное напряжение: **12 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×1 шт**

Емкость аккумулятора: **до 1000 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**10/20/30/40/50 А**

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Марка АКБ	<i>Ventura</i>	<i>Sprinter</i>	
	Тип ИБП	Серия	Серия
1000INV LT	GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Количество АКБ	Нагрузка				
	1x55 Ач	1x75 Ач	1x100 Ач	1x220 Ач	2x1x200 Ач
<b>150 Вт</b>	<3ч.	4,5 ч.	6,5 ч.	15 ч.	>24ч.
<b>300 Вт</b>	1ч.	1ч. 45 мин.	2,5 ч.	6,5 ч.	15 ч.
<b>500 Вт</b>	30 мин.	50 мин.	1,5 ч.	3 ч.	8 ч.
<b>700 Вт</b>	20 мин.	30 мин.	50 мин.	2 ч.	5,5 ч.
<b>900 Вт</b>	15 мин.	20 мин.	30 мин.	1ч. 20 мин.	<4 ч.



Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ и в странах СНГ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»

**+7 495 786 97 48** (Москва)  
**8 800 250 97 48**

Бесплатные звонки по России

**info@powerconcept.ru**

\* Оборудование приобретается отдельно

\*\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

