

# Plock 2

## Ваш личный диспетчер для парковки



Plock 2 - это второе поколение парковочных замков ZKTeco. Plock 2 сохраняет все оригинальные черты Plock 1 и оснащен новой функцией автоопределения. Пользователь может легко управлять своим парковочным местом, поместив датчик в гнездо прикуривателя. По сравнению с традиционными парковочными замками, Plock 2 не требует ручного управления, что делает парковку более идеальной. Это компетентный личный диспетчер для парковки.

### Общие характеристики



Автоопределение



Управление громкой связью



Предупреждение о низком заряде батареи



Пульт дистанционного управления на большом расстоянии



Защита от столкновений на 180° со встроенной системой сигнализации



Защита окружающей среды с низким уровнем шума



Сопротивление большому давлению в 2-3 тонны




Класс защиты IP67 от пыли и влаги

## Технические характеристики

Модель	Plock 2
Материал	Сталь
Радиус действия ДУ	≤20м
Радиус чувств. датчика	≤15м
Время подъема/опускания	≤6с
Высота подъема	420мм
Высота относительно пола	75мм
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Источник питания	Рекомендуется сухая щелочная батарея LR20 (D x 4)
Номинальное напряжение	DC 6В
Ток покоя	≤1.5мА
Рабочий ток	≤2.5А
Размеры	460мм x 460мм x 75мм
Вес	8кг

## Вспомогательные устройства



Пульт дистанционного управления и ключи




Расширительные винты



Датчик

## Применение



Управление парковкой в общественных местах



Управление частной парковкой

### Примечание:

Обычно рекомендуется использовать батарею, рекомендованную ZKTeco, в противном случае срок службы батареи не будет гарантирован.



Официальное представительство "ZKTECO CO.,LTD" в России и СНГ: Тел. +7 (495) 132-31-33.

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.18, стр. 5.

[www.zkteco.ru](http://www.zkteco.ru)

[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

